

GRETA

Stucco decorativo per interni a base di grassello di calce

Natura del prodotto

Raffinato stucco decorativo per interni a lunga stagionatura, a base di grassello di calce, polveri finissime di marmo, inerti ed additivi selezionati.

Campo d'impiego e caratteristiche

Un sublime ritorno all'eleganza, così come avveniva negli anni Trenta, si compie nell'interior design contemporaneo. Raffinato stucco decorativo per interni a lunga stagionatura, a base di grassello di calce, polveri finissime di marmo, inerti ed additivi selezionati.

Greta, pregiato stucco di finitura dona alle superfici una leggerezza eterea che arreda con un fascino senza tempo e ripropone i raffinati effetti estetici dello stucco veneziano del '500, ricreando ambienti classici e moderni ricchi di fascino e di bellezza.

Caratteristiche tecniche

◆ Peso specifico (ISO 2811) :	 ± 0.05 kg/l
◆ Viscosità di vendita a 23 °C (ISO 2884) :	78.000 ± 3.000 cP (R7 RPM20 a 23°C)
◆ pH al collaudo:	> 12
◆ Tempo di essiccazione (a 20 °C ed U.R. del 60%):	da 4 a 6 ore, secondo condizioni termoisometriche
◆ Resistenza agli U.V.:	resistente, non ingiallente

Dati applicativi

Consumo teorico :	EFFETTO GOBELIN: 0,8 – 1,0 kg/m ²
N° strati consigliati:	3
Strumenti di applicazione :	frattone inox (art. 600)
Diluizione:	Il prodotto è pronto uso, pertanto non necessita di alcuna diluizione
Tipo di diluente:	acqua potabile

Tipo di supporto

Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.

Caratteristiche tecniche

Il Sistema Cromatico Decorativo GRETA è costituito da:

- FASHION PRIMER FINE - Fondo acrilico bianco ad alta copertura
- GRETA – Stucco naturale a base di grassello di calce

Preparazione delle superfici e dei colori

- **Supporti idonei**

Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce. Nel caso di muri imperfetti o di fondi a civile o rustici, è necessario intervenire mediante rasatura con FASHION RASANTE

- **Preparazione dei supporti**

Per tutti i fondi è necessaria una mano di FASHION FIX diluito 1:3 con acqua, applicata a pennello. Nel caso di fondi particolarmente sfarinanti è consigliabile una mano preventiva di FASHION FIX diluito 1:6 con acqua.

Applicare il prodotto diluito con pennello, in una mano, fino a completa impregnazione del fondo.

- **Applicazione di FASHION PRIMER FINE**

Dopo aver preparato adeguatamente i supporti, applicare FASHION PRIMER FINE tal quale in una o due mani, con rullo di pelo corto (art. 490.20); nel caso di muri particolarmente assorbenti applicare una mano preventiva di FASHION PRIMER FINE diluito al 30-40% con acqua

- **Applicazione di GRETA**

GRETA è pronto all'uso e si applica in tre mani. Dopo aver preparato in maniera accurata il supporto, così come indicato nella scheda tecnica, applicare il prodotto con una delle tecniche consigliate.

- **PREPARAZIONE dei COLORI**

Per ottenere le tinte di cartella è sufficiente aggiungere il colorante FASHION COLOUR da 750 ml - 250 ml - 50 ml e mescolare con un normale trapano a basso numero di giri. Preparare la tinta 24 ore prima dell'applicazione, per consentire al prodotto di avere la giusta consistenza.

Dosaggi diversi da quelli indicati originano tonalità cromatiche differenti da quelle presentate in cartella

Modalità di applicazione

EFFETTO GOBELIN

Sulla superficie preparata con FASHION PRIMER FINE, applicare in modo uniforme con frattone inox (art. 600) una prima mano di GRETA; stendere una sufficiente quantità di prodotto e rasare la parete per eliminare eventuali imperfezioni o eccessi di materiale, sino ad ottenere una superficie liscia e compatta. A completa essiccazione della prima mano (almeno 6- 8 ore), applicare una seconda mano, procedendo ad una rasatura fine della parete, in maniera tale da ottenere una superficie perfettamente liscia, assorbente e priva di difetti, requisito necessario per un'ottima terza mano. A questo punto, dopo 6 - 8 ore, si può procedere con la terza mano a finire; per rendere più facile l'operazione di lucidatura, un piccolo accorgimento consiste nel mescolare delicatamente il prodotto prima dell'applicazione, in maniera tale da renderlo più liquido. Lavorare circa 1 m² di superficie applicando un leggerissimo strato di prodotto, con piccole spatolate irregolari ed in parte sovrapposte, stendendolo in un senso e rimuovendolo nel verso opposto; contemporaneamente e, comunque prima della completa essiccazione, si procederà alla lucidatura della superficie, passando ripetutamente con la lama del frattone inox; la pressione della spatola, inizialmente leggera, dovrà aumentare progressivamente all'essiccazione del prodotto. Si otterrà una superficie più o meno lucida, a seconda dell'intensità della lisciatura. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle spatolate, determinano l'effetto decorativo personalizzato

Al fine di ottenere una superficie maggiormente lucida, idrorepellente e lavabile, si potrà scegliere di applicare, dopo 24 ore, FASHION CERA a spugna o con un panno di lana; una volta asciutta, si procede alla lucidatura finale con panno di lana.

Confezionamento

24 kg - 8 kg

Avvertenze

Irritante per gli occhi e per la pelle.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Il prodotto deve essere utilizzato, trasportato ed immagazzinato secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciar essiccare il prodotto residuo e trattarlo come rifiuto speciale. Per maggiori informazioni, leggere attentamente la scheda di sicurezza.

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in contenitori originali, sigillati ed a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C, al riparo dal sole e dal gelo.

Se stoccato nelle condizioni sopra descritte, il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi.

Norme di sicurezza

Il prodotto non necessita di etichettatura in base alle attuali normative CEE. Si consiglia di rispettare comunque le normali precauzioni d'uso e le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciar essiccare il prodotto residuo e trattarlo come rifiuto speciale.



www.ecladecoration.it/ – email: info@ecladecoration.com

Rev. 01 – gennaio 2010

I valori indicati in questa scheda sono frutto di prove di laboratorio e prove pratiche e quindi sono suscettibili di modifiche che possono essere apportate a fronte di nuove esperienze e della continua ricerca. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto, corrisponde alle nostre concrete esperienze senza tuttavia costituire impegno e responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni.