

RENE'E

Finitura decorativa dai pregiati effetti Glitterati

Natura del prodotto

Finitura decorativa acrilica all'acqua per interni, con raffinati effetti glitterati.

Campo d'impiego e caratteristiche

Uno scintillio glitterato disegna l'eccentrica texture di Renée. Ispirata ai frizzanti anni 80, carichi di luci e colori sgargianti, Renée finitura decorativa acrilica all'acqua per interni con raffinati effetti glitterati

Caratteristiche tecniche

♦ Peso specifico (ISO 2811) :	1.05 ± 0.05 kg/l
♦ Viscosità di vendita a 23 °C (ISO 2884) :	8.000 ± 1.000 cP (R5 RPM20 a 23°C)
♦ Residuo secco:	33 ± 2 %
♦ pH al collaudo:	8,5 ± 0,2
♦ Tempo di essiccazione (a 20 °C ed U.R. del 60%):	da 4 a 6 ore, secondo condizioni termoigrometriche
♦ Resistenza al lavaggio:	RENEE è perfettamente lavabile e quindi sopporta le normali operazioni di manutenzione e pulizia
♦ Resistenza agli U.V.:	resistente, non ingiallente

Dati applicativi

Resa teorica :	10 – 12 m ² /L
N° strati consigliati:	2
Strumenti di applicazione :	Plafone, pennellessa
Diluizione:	Il prodotto richiede diluizione del 10-20 %.
Tipo di diluente:	acqua potabile

Tipo di supporto

Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.

Caratteristiche tecniche

Il Sistema Cromatico Decorativo RENEE è costituito da:

- FASHION PRIMER FINE - Fondo acrilico bianco ad alta copertura
- RENEE - Finitura acrilica all'acqua con effetti glitterati

Preparazione delle superfici e dei colori

- **Supporti idonei**
Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.
- **Preparazione dei supporti**
Dopo accurata pulizia e stuccatura dei supporti, applicare una mano a pennello di FASHION FIX diluito 1:3 con acqua. Nel caso di fondi particolarmente sfarinanti è consigliabile una mano preventiva di FASHION FIX diluito 1:6 con acqua. Applicare il prodotto diluito con pennello, in una mano, fino a completa impregnazione del fondo.
- **Applicazione di FASHION PRIMER FINE**
Dopo aver preparato adeguatamente i supporti, applicare FASHION PRIMER FINE in tinta in una o due mani, con rullo di pelo corto (art. 490.20); nel caso di muri particolarmente assorbenti applicare una ulteriore mano preventiva di FASHION PRIMER FINE diluito al 30-40% con acqua.
- **Applicazione di RENEE**
Dopo 24 ore dall'applicazione del FASHION PRIMER FINE in tinta, applicare la prima mano di RENEE diluito dal 10% al 20% acqua con pennello. Se il prodotto sembra troppo spesso è possibile diluirlo ulteriormente del 10%. Prodotto è applicato con pennello, plafone con pennellate omogenee e compatte sulla superficie. Per ottenere un effetto maggiormente glitterato si può procedere all' applicazione di una seconda mano dopo 5-6 ore dalla prima.
- **PREPARAZIONE dei COLORI**
Per ottenere le tinte presentate nella cartella colori Ecla è sufficiente aggiungere il colorante FASHION COLOUR nella quantità suggerita e mescolare manualmente.
Dosaggi diversi da quelli indicati originano tonalità cromatiche diverse da quelle presentate in cartella

Modalità di applicazione

Intingere l'apposito pennello, plafone o rullo in RENEE (diluito del 10-20% con acqua) ed applicare in una o due mani sulla superficie preparata con FASHION PRIMER FINE in tinta. in modo compatto ed evitando riquadrature nette.

Confezionamento

1 L – 5 L

Avvertenze

Si sconsiglia di applicare il prodotto con temperature del supporto e/o dell'ambiente inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C e con umidità relativa dell'ambiente > 85% e del supporto > 10 °C.
Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua.



Magazzinaggio

Conservare il prodotto in contenitori originali, sigillati ed a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C, al riparo dal sole e dal gelo.
Se stoccato nelle condizioni sopra descritte, il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi.

Norme di sicurezza

Il prodotto non necessita di etichettatura in base alle attuali normative CEE. Si consiglia di rispettare comunque le normali precauzioni d'uso e le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciar essiccare il prodotto residuo e trattarlo come rifiuto speciale.



[www.ecladecoration.it/mail:info\(a\)eladecoration.com](http://www.ecladecoration.it/mail:info(a)eladecoration.com)

Rev. 02 – Settembre 2013

I valori indicati in questa scheda sono frutto di prove di laboratorio e prove pratiche e quindi sono suscettibili di modifiche che possono essere apportate a fronte di nuove esperienze e della continua ricerca. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto, corrisponde alle nostre concrete esperienze senza tuttavia costituire impegno e responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni.