

CHER

Finitura trasparente dai pregiati effetti Glitterati

Natura del prodotto

Finitura trasparente all'acqua per interni, con raffinati effetti glitterati.

Campo d'impiego e caratteristiche

CHER, è una finitura trasparente vetrificante all'acqua con all'interno glitter che rendono tutti i tipi di pitture e decorativi brillanti

Caratteristiche tecniche

♦ Peso specifico (ISO 2811) :	1,05 kg/l
♦ Viscosità di vendita a 23 °C (ISO 2884) :	400 mPac
♦ Residuo secco:	42,0%
♦ pH al collaudo:	8,5
♦ Tempo di essiccazione (a 20 °C ed U.R. del 60%):	da 4 a 6 ore, secondo condizioni termoigrometriche
♦ Resistenza al lavaggio:	CHER è perfettamente lavabile e quindi sopporta le normali operazioni di manutenzione e pulizia
♦ Resistenza agli U.V.:	resistente, non ingiallente

Dati applicativi

Resa teorica :	15– 18 m ² /L
N° strati consigliati:	1
Strumenti di applicazione :	Plafone, pennellessa
Diluizione:	pronto all'uso
Tipo di diluente:	acqua potabile

Tipo di supporto

Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.

Caratteristiche tecniche

Il Sistema Cromatico Decorativo CHER è costituito da:

- CHER - Finitura acrilica all'acqua con effetti glitterati

Preparazione delle superfici e dei colori

- **Supporti idonei**
Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.
- **Applicazione di CHER**
Applicare una o due mani di Cher su ogni tipo di pittura e decorativo a finitura del prodotto pennello e plafone.

Modalità di applicazione

Intingere l'apposito pennello, plafone nello Cher (pronto all'uso) ed applicare in una o due mani sulla superficie a finitura in modo compatto ed evitando riquadrature nette.

Confezionamento

1 L

Avvertenze

Si sconsiglia di applicare il prodotto con temperature del supporto e/o dell'ambiente inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C e con umidità relativa dell'ambiente > 85% e del supporto > 10 °C.
Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua.

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in contenitori originali, sigillati ed a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C, al riparo dal sole e dal gelo.
Se stoccato nelle condizioni sopra descritte, il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi.

Norme di sicurezza

Il prodotto non necessita di etichettatura in base alle attuali normative CEE. Si consiglia di rispettare comunque le normali precauzioni d'uso e le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciar essiccare il prodotto residuo e trattarlo come rifiuto speciale.



www.ecladecoration.it/mail:info(a)eladecoration.com

Rev. 02 – Settembre 2013

I valori indicati in questa scheda sono frutto di prove di laboratorio e prove pratiche e quindi sono suscettibili di modifiche che possono essere apportate a fronte di nuove esperienze e della continua ricerca. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto, corrisponde alle nostre concrete esperienze senza tuttavia costituire impegno e responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni.