

COCO**Finitura decorativa dai preziosi accenti
cromatici dorati ed argentati****Natura del prodotto**

Finitura decorativa all'acqua che interpreta le tendenze dell'arredamento e della decorazioni d'interni, capace di soddisfare pienamente la richiesta di soluzioni estetiche. I colori sono tali da consentire l'utilizzo in qualsiasi ambiente.

Campo d'impiego e caratteristiche

Reinventare le regole della moda per creare uno stile al di là del tempo, sintesi di rigore formale e sofisticata eleganza. Coco, finitura decorativa all'acqua, detta le regole dell'interior design e delinea i contorni dello stile con soluzioni estetiche impeccabili, innovative e versatili, che conferiscono carattere e personalità ad ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

♦ Peso specifico (ISO 2811) :	1.05 ± 0.05 kg/l
♦ Viscosità di vendita a 23 °C (ISO 2884) :	25.000 ± 1.500 cP (R5 RPM20 a 23°C)
♦ Residuo secco:	39 ± 2 %
♦ pH al collaudo:	8,2 ± 0,2
♦ Tempo di essiccazione (a 20 °C ed U.R. del 60%):	da 4 a 6 ore, secondo condizioni termoigrometriche
♦ Resistenza al lavaggio:	COCO è perfettamente lavabile e quindi sopporta le normali operazioni di manutenzione e pulizia
♦ Resistenza agli U.V.:	resistente, non ingiallente

Dati applicativi

Resa teorica :	EFFETTO LINO : 10 – 12 m ² /l
N° strati consigliati:	1
Strumenti di applicazione :	pennello per velature (art. 955.7 – 955.10)
Diluizione:	max 5% con acqua potabile
Tipo di diluente:	acqua potabile

Tipo di supporto

Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.

Caratteristiche tecniche

Il Sistema Cromatico Decorativo COCO è costituito da:

- FASHION PRIMER FINE - Fondo acrilico bianco ad alta copertura
- COCO DIAMANTE – Finitura acrilica all'acqua con raffinati effetti perlescenti
- COCO PERLA – Finitura acrilica all'acqua con riflessi luminosi cangianti
- COCO Tinte Pronte

Preparazione delle superfici e dei colori

- **Supporti idonei**

Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.

- **Preparazione dei supporti**

Dopo accurata pulizia e stuccatura dei supporti, applicare una mano a pennello di FASHION FIX diluito 1:3 con acqua. Nel caso di fondi particolarmente sfarinanti è consigliabile una mano preventiva di FASHION FIX diluito 1:6 con acqua. Applicare il prodotto diluito con pennello, in una mano, fino a completa impregnazione del fondo.

- **Applicazione di FASHION PRIMER FINE**

Dopo aver preparato adeguatamente i supporti, applicare FASHION PRIMER FINE tal quale in una o due mani con rullo di pelo corto (art. 490.20); nel caso di muri particolarmente assorbenti applicare una mano preventiva di FASHION PRIMER FINE diluito al 30-40% con acqua

- **Applicazione di COCO DIAMANTE – COCO PERLA**

COCO si applica in una mano previa diluizione al 5% con acqua potabile. Dopo aver preparato in maniera accurata il supporto, così come indicato nella scheda tecnica, applicare il prodotto con una delle tecniche consigliate. Il prodotto è di facile applicazione e la sua stesura ed applicazione non creano problemi di giunte ed attaccature sulle pareti.

- **PREPARAZIONE dei COLORI**

Per ottenere le tinte di cartella è sufficiente aggiungere il colorante FASHION COLOUR da 250 ml – 50 ml in COCO e mescolare manualmente.

Dosaggi diversi da quelli indicati originano tonalità cromatiche diverse da quelle presentate in cartella

Modalità di applicazione

EFFETTO LINO

Intingere l'apposito pennello per velature (art. 955.7 – 955.10) in COCO ed applicare una minima quantità di prodotto a pennellate incrociate ed irregolari sulla superficie preparata con FASHION PRIMER FINE, evitando riquadrature nette; proseguire la decorazione sino a raggiungere la parte lavorata con pennello scarico, in modo tale da non avere sovrapposizioni nette di colore. Per ottenere un effetto maggiormente sfumato e rendere più omogenea la distribuzione del prodotto, ripassare la superficie trattata con pennello scarico. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate, determinano l'effetto decorativo personalizzato.

Confezionamento

1 l – 5 l

Avvertenze

Si sconsiglia di applicare il prodotto con temperature del supporto e/o dell'ambiente inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C e con umidità relativa dell'ambiente > 85% e del supporto > 10 °C.

Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua.

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in contenitori originali, sigillati ed a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C, al riparo dal sole e dal gelo.

Se stoccato nelle condizioni sopra descritte, il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi.

Norme di sicurezza

Il prodotto non necessita di etichettatura in base alle attuali normative CEE. Si consiglia di rispettare comunque le normali precauzioni d'uso e le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciar essiccare il prodotto residuo e trattarlo come rifiuto speciale.



www.ecladecoration.it/ – email: info@ecladecoration.com

Rev. 01 – gennaio 2010

I valori indicati in questa scheda sono frutto di prove di laboratorio e prove pratiche e quindi sono suscettibili di modifiche che possono essere apportate a fronte di nuove esperienze e della continua ricerca. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto, corrisponde alle nostre concrete esperienze senza tuttavia costituire impegno e responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni.