

KATE

Finitura decorativa dai pregiati effetti metallici

Natura del prodotto

Finitura decorativa acrilica all'acqua per interni, con raffinati effetti perlescenti che creano riflessi luminosi e cangianti.

Campo d'impiego e caratteristiche

Gli interni si vestono di colori che fanno tendenza, riflessi audaci, sfumature luminose e cangianti, icone di un decennio fervente di energia creativa, a cavallo tra due millenni.

Kate è un acrilico decorativo facile da applicare, che si inserisce negli ambienti contemporanei imponendo nuovi trend, nuove forme, nuove idee per l'arredamento e il design.

Dedicato a chi la moda non la segue, la crea.

Caratteristiche tecniche

◆ Peso specifico (ISO 2811) :	1.05 ± 0.05 kg/l
◆ Viscosità di vendita a 23 °C (ISO 2884) :	12.000 ± 1.000 cP (R5 RPM20 a 23°C)
◆ Residuo secco:	33 ± 2 %
◆ pH al collaudo:	8,2 ± 0,2
◆ Tempo di essiccazione (a 20 °C ed U.R. del 60%):	da 4 a 6 ore, secondo condizioni termoigrometriche
◆ Resistenza al lavaggio:	KATE è perfettamente lavabile e quindi sopporta le normali operazioni di manutenzione e pulizia
◆ Resistenza agli U.V.:	resistente, non ingiallente

Dati applicativi

Resa teorica :	EFFETTO ALCANTARA : 10 – 12 m ² /l EFFETTO LANA : 12 – 14 m ² /l
N° strati consigliati:	1
Strumenti di applicazione :	pennello in setole di sintesi (art. 945.7 – 945.10); guanto di pelo in microfibra (art. 409)
Diluizione:	Il prodotto è pronto uso, pertanto non necessita di alcuna diluizione;
Tipo di diluente:	acqua potabile

Tipo di supporto

Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.

Caratteristiche tecniche

Il Sistema Cromatico Decorativo KATE è costituito da:

- FASHION PRIMER SABBATO - Fondo acrilico bianco ad alta copertura ad effetto goffrato
- KATE DIAMANTE - Finitura acrilica all'acqua con raffinati effetti perlescenti

Preparazione delle superfici e dei colori

- **Supporti idonei**

Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.

- **Preparazione dei supporti**

Dopo accurata pulizia e stuccatura dei supporti, applicare una mano a pennello di FASHION FIX diluito 1:3 con acqua. Nel caso di fondi particolarmente sfarinanti è consigliabile una mano preventiva di FASHION FIX diluito 1:6 con acqua. Applicare il prodotto diluito con pennello, in una mano, fino a completa impregnazione del fondo.

- **Applicazione di FASHION PRIMER SABBIATO**

Dopo aver preparato adeguatamente i supporti, applicare FASHION PRIMER SABBIATO tal quale in una o due mani, con rullo di pelo corto (art. 490.20); nel caso di muri particolarmente assorbenti applicare una mano preventiva di FASHION PRIMER SABBIATO diluito al 30-40% con acqua

- **Applicazione di KATE**

KATE è pronto all'uso e si applica in una mano. Dopo aver preparato in maniera accurata il supporto, così come indicato nella scheda tecnica, applicare il prodotto con uno degli attrezzi consigliati, per ottenere molteplici effetti decorativi. Il prodotto è di facile applicazione e la sua stesura ed applicazione non creano problemi di giunte ed attaccature sulle pareti.

- **PREPARAZIONE dei COLORI**

Per ottenere le tinte di cartella è sufficiente aggiungere il colorante FASHION COLOUR da 750 ml - 250 ml – 50 ml in KATE e mescolare manualmente.

Dosaggi diversi da quelli indicati originano tonalità cromatiche diverse da quelle presentate in cartella

Modalità di applicazione

EFFETTO ALCANTARA

Intingere l'apposito pennello in setole di sintesi (art. 945.7 – 945.10) in KATE ed applicare in una mano ad effetto spatolato sulla superficie preparata con FASHION PRIMER SABBIATO, evitando riquadrature nette; proseguire la decorazione sino a raggiungere la parte lavorata con pennello scarico, in modo tale da non avere sovrapposizioni nette di colore. Per ottenere un effetto maggiormente sfumato e rendere più omogenea la distribuzione del prodotto, ripassare la superficie trattata con pennello scarico. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate, determinano l'effetto decorativo personalizzato.

EFFETTO LANA

Intingere l'apposito guanto di pelo in microfibra (art. 409) in KATE ed applicare sulla superficie preparata con FASHION PRIMER SABBIATO, con movimenti circolari uniformi, con mano più piatta possibile e senza esercitare pressione con la stessa. Per ottenere un effetto maggiormente sfumato e rendere più omogenea la distribuzione del prodotto, ripassare la superficie trattata con guanto scarico. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità dei movimenti del guanto, determinano l'effetto decorativo personalizzato.

Confezionamento

1 l – 5 l

Avvertenze

Si sconsiglia di applicare il prodotto con temperature del supporto e/o dell'ambiente inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C e con umidità relativa dell'ambiente > 85% e del supporto > 10 °C.

Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua.

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in contenitori originali, sigillati ed a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C, al riparo dal sole e dal gelo.

Se stoccato nelle condizioni sopra descritte, il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi.

Norme di sicurezza

Il prodotto non necessita di etichettatura in base alle attuali normative CEE. Si consiglia di rispettare comunque le normali precauzioni d'uso e le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciar essiccare il prodotto residuo e trattarlo come rifiuto speciale.

