

MATA

Finitura decorativa opaca per la realizzazione di velature colorate per interni

Natura del prodotto

Finitura decorativa acrilica all'acqua per la realizzazione di velature colorate per interni, permette di ottenere effetti decorativi che ricordano le lavorazioni del passato.

Campo d'impiego e caratteristiche

Un tocco di colore seducente e impalpabile come un velo rievoca i più eleganti e sinuosi motivi della Bella Epoque. Mata è una finitura decorativa acrilica all'acqua, sicura e facile da utilizzare. La sua consistenza leggera e le sue tonalità intense consentono di realizzare effetti decorativi raffinati dal fascino ipnotico come una danza d'Oriente.

Caratteristiche tecniche

♦ Peso specifico (ISO 2811) :	1.00 ± 0.05 kg/l
♦ Viscosità di vendita a 23 °C (ISO 2884) :	12.500 ± 1.000 cP (R6 RPM50 a 23°C)
♦ Residuo secco:	13 ± 2 %
♦ pH al collaudo:	8,2 ± 0,2
♦ Tempo di essiccazione (a 20 °C ed U.R. del 60%):	da 4 a 6 ore, secondo condizioni termoigrometriche
♦ Resistenza al lavaggio:	MATA è perfettamente lavabile e quindi sopporta le normali operazioni di manutenzione e pulizia
♦ Resistenza agli U.V.:	resistente, non ingiallente

Dati applicativi

Resa teorica :	EFFETTO LANA : 14 – 16 m ² /l (riferita ad una mano)
N° strati consigliati:	1 - 2
Strumenti di applicazione :	guanto di pelo in microfibra (art. 409)
Diluizione:	Il prodotto è pronto uso, pertanto non necessita di alcuna diluizione
Tipo di diluente:	acqua potabile

Tipo di supporto

Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.

Caratteristiche tecniche

Il Sistema Cromatico Decorativo MATA è costituito da:

- FASHION PRIMER FINE - Fissativo acrilico bianco ad alta copertura
- MATA – Finitura acrilica all'acqua

Preparazione delle superfici e dei colori

- **Supporti idonei**

Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce.

- **Preparazione dei supporti**

Dopo accurata pulizia e stuccatura dei supporti, applicare una mano a pennello di FASHION FIX diluito 1:3 con acqua. Nel caso di fondi particolarmente sfarinanti è consigliabile una mano preventiva di FASHION FIX diluito 1:6 con acqua. Applicare il prodotto diluito con pennello, in una mano, fino a completa impregnazione del fondo.

- **Applicazione di FASHION PRIMER FINE**

Dopo aver preparato adeguatamente i supporti, applicare FASHION PRIMER FINE tal quale in una o due mani con rullo di pelo corto (art. 490.20); nel caso di muri particolarmente assorbenti applicare una mano preventiva di FASHION PRIMER FINE diluito al 30-40% con acqua

- **Applicazione di MATA**

MATA è pronta all'uso e si applica in una mano. E' altresì possibile applicare MATA in due mani uguali o diverso colore; ne deriverà un effetto più omogeneo ed una colorazione più intensa rispetto ai colori della cartella. La seconda mano va applicata dopo 4-6 ore e comunque non prima della completa essiccazione della prima mano.

Il prodotto è di facile applicazione e la sua stesura ed applicazione non creano problemi di giunte ed attaccature sulle pareti.

- **PREPARAZIONE dei COLORI**

Per ottenere le tinte di cartella è sufficiente aggiungere il colorante FASHION COLOUR da 250 ml – 50 ml in MATA e mescolare manualmente.

Dosaggi diversi da quelli indicati originano tonalità cromatiche diverse da quelle presentate in cartella

Modalità di applicazione

EFFETTO LANA

Intingere l'apposito guanto di pelo in microfibra (art. 409) in MATA ed applicare una minima quantità di prodotto sulla superficie preparato con FASHION PRIMER FINE, con movimenti circolari uniformi, con mano più piatta possibile e senza esercitare pressione con la stessa. Per ottenere un effetto maggiormente sfumato e delicato ripassare la superficie trattata con guanto scarico. Al fine di ottenere una decorazione più uniforme ed omogenea, applicare una seconda mano di MATA. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità dei movimenti del guanto, determinano l'effetto decorativo personalizzato.

Confezionamento

1 l – 5 l

Avvertenze

Si sconsiglia di applicare il prodotto con temperature del supporto e/o dell'ambiente inferiori a +5 °C e superiori a +35 °C e con umidità relativa dell'ambiente > 85% e del supporto > 10 °C.

Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua.

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in contenitori originali, sigillati ed a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C, al riparo dal sole e dal gelo.

Se stoccato nelle condizioni sopra descritte, il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi.

Norme di sicurezza

Il prodotto non necessita di etichettatura in base alle attuali normative CEE. Si consiglia di rispettare comunque le normali precauzioni d'uso e le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciar essiccare il prodotto residuo e trattarlo come rifiuto speciale.

